

## 背面

### Dampfer Trouble Shooting Methode

Symptom	Fehleranalyse	Lösungen
Kein Dampf	Keine Heizung von Dampfbügelmaschine	Wird Dampfbügelmaschine ca. 35 Sekunden beheizt , wenn die Powerlight ausgeschaltet ist, können Sie mit der Verwendung beginnen
	Kippschalter nicht einfach drücken	Schlüssel vollständig öffnen
	Tank Wasserniveau ist zu niedrig oder kein Wasser	Wasser zum Tank hinzufügen
	Der Wassertank ist nicht ordnungsgemäß installiert,	Bitte Tank richtig legen
	Dampfbügelmaschine umkehren oder umdrehen	Richtige Handhabung der Dampfreinigung

Hersteller: Foshan SanRui Electric Appliance Techni Co., Ltd.

Adresse: Süd West Fortune Industriepark 3,4-Schichten des Bezirks Shunde der Stadt Foshan der Provinz Guangdong,

Telefon: +86-0757-29202519

Telefax: +86-0757-28792569

## 封面

Benutzerhandbuch

Modell: ST-0801 F / ST-0801A

Energie Dampf-Eisen-Maschine

Bitte Gebrauchsanweisung vor Gebrauch sorgfältig lesen

- Bei der Verwendung Ihres Gerätes sollen immer grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden.
- Alle Anweisungen vor Gebrauch lesen.
- Bedienungsanleitung für zukünftige Referenz speichern.

## P1

### Produkt Beschreibung

Plug	Stecker
Cord	Kabel
Handle	Griff
Button	Taste
Power light	Energie Leuchte
Body	Körper

Metallbügelnde Platte

(ST-0801 F)

Nylon-Bügel-Platte

(ST-0801 A)

Water tank                   Wassertank  
Sucker wall hanger       Saugerwandaufhänger

P2

#### Produkt Parameter

Modell	Spannung	Energie	Frequenz	Kapazität	Zeit
ST-0801F	110-120V	1500W	50/60HZ	130ml	6-12min
ST-0801 A	220-240V				

#### Wasser Tank installieren

Down    Unten  
Push forward       Vorwärts drücken  
Wandaufhänger mit einer Saugschale installieren

P3

- Tank mit Wasser füllen
1. Wasser in Schale nehmen
  2. Deckel des Wassertanks öffnen
  3. Wasser in den Wassertank gießen
  4. Wassertankabdeckung schließen
  5. Wassertank installieren
  6. Alle einstellen

Hinweis:

Das Produkt kann nur Leitungswasser und destilliertes Wasser und destilliertes Wasser benutzen. Parfüm, Essig, Stärke, Entkalker, Bügelhilfen oder andere Chemikalien in den Tank niemals füllen , da unser Produkt nicht für den Einsatz dieser Chemikalien geeignet ist.

P4

- Betrieb des Geräts
- 1 Netzstecker in die Netzdose setzen, Anzeigel leuchtet, Heizung starten (220-240V-/110-120V)  
um sicherzustellen , daß die Spannung korrekt ist.
  2. Nach dem Erhitzen über 20 Sekunden schaltet sich das Licht aus.
  3. Taste drücken , um zu arbeiten  
(Aber ST-0801 F muss mehr als 40 Sekunden vorheizen. Taste drücken, um zu arbeiten)
  4. Hängen Bügeln
  5. Flach Bügeln;

Hinweis:

ST-0801 nach Heizung für etwa 20 Sekunden schaltet sich das Licht aus ,  
Angegeben, die Heizung beendet, dann können Sie die Taste zur Arbeit drücken.

ST-0801E nach Heizung für etwa 20 Sekunden schaltet sich das Licht aus, das  
Vorheizen muss über 40 Sekunden fortzusetzen, dann können Sie die Taste zur Arbeit  
drücken.

P5



### Dämpfen der Kleider

1. .Kleid auf einen sauberen Aufhänger setzen .
2. Dampfen von unten nach oben auf das Kleidungsstück dampfend langsam beginnen  
Der Dampf wird entlang der Innen- und Außenseite des Gewebes aufsteigen und Falten  
entfernen.
3. Das Dämpfen beider Seiten des Gewebes hilft, störrische Knicken zu entfernen
- 4..Die oben genannten Schritte falls erforderlich wiederholen, bis das Kleid Knicke-frei  
ist.

Hinweis:

1. Der Deckel des Tanks muss dicht abgedeckt werden.
2. Durch Design, Ihr Produkt ist geeignet für Gebrauchleitungswasser, wenn Sie in sehr  
hartem Wasserlandschaften leben, Skalaanhäufung Körperhitze kann sehr schnell sein,  
Beeinflussung von Gebraucheffekt ursachen, Deshalb empfehlen wir, dass Sie destilliertes  
Wasser in den Tank einspritzen, um das Leben des Produktes zu verlängern. ein  
Rückstand von Wasser oder sonstige Verunreinigungen nicht in den Tank haben,Um  
Verstopfung der Tank-Linie zu verhindern. Bitte das restliche Wasser im Tank nach  
Gebrauch trocken gießen

3. Saugerwandaufhänger kann für flache Fliesewände, Glas, Türoberfläche vor  
Verwendung der weichen Saugschale benutzt werden. , um sicherzustellen, dass die  
Oberfläche des Objekts und die Adsorption Oberfläche reinigen, kein Fleckstaub; um  
sicherzustellen, dass das Rohr aus Edelstahl und Sucker und Kleiderhaken sicher befestigt  
sind.

Warnungen:

- 1.Nie Dampfdüse zum Körper zeigen, anderen Menschen, Haustieren oder Pflanzen.
- 2.Dampfer darf auf Raumtemperatur abkühlen, wenn es verpacken.
- 3.Heißer Dampf nicht in der Nähe der Eisenplatte berühren, nie das Produkt nach unten  
drehen .

Oberfläche der bügelnden Platte nicht berühren, um Verbrennungen zu vermeiden!  
Die Oberfläche der bügelnden Platte ist sehr heiß  
(Temperatur: 110 -120°C)

P6

Reinigung & Speicherung

Dampfer Reinigung

1. Stahlwolle, Scheuermittel oder korrosive Flüssigkeiten (wie Alkohol, Benzin oder Aceton) zur Reinigung des Produkts nicht verwenden, Nachdem das Produkt ausreichend gekühlt ist, ein feuchtes Tuch und ein nicht korrosiver Flüssigreiniger verwenden, um das Produkt zu reinigen, und Dampfdüse im Schmutz und Sediment reiben.
2. Der Tank wird mit Wasser gefüllt. Die Switch direkt auf die Bügeln Position, dann wird es eine kontinuierliche Dampfdüse Loch granuläre Tröpfchen ausgestoßen. Der Vorgang wurde 2-3 mal von 1 und 2 wiederholt, der Hörkörper des Sediments wird entladen, um die Reinigungswirkung zu erreichen..

Dampfer speichern

1. Alle Zusatzgeräte vom Dampfer entfernen
2. Jedes restliche Wasser in eine Wanne leeren, um Mineralanhäufung herabzusetzen.
3. Es wird empfohlen, den Dampfer und alle mitgelieferten Zubehör zusammen in der Original Verpackung zu speichern.
4. Dampfer in einem kühlen, trockenen Platz speichern .

Sicherheitshinweise

Vielen Dank für den Kauf unserer Produkte, um dieses Produkt besser zu nutzen.  
Bitte die Anweisungen sorgfältig lesen, vor:

1. Vor dem Verwenden dieses Produkts , die Spannung entsprechend die Spannung in Ihrer Nähe , die Verwendung von mehr als 10A/220V-(1 GA/110V-) Steckdose mit Erdungsdraht überprüfen.
2. Das Produkt ungeeignet für den Gebrauch durch Kinder, es in einen Platz legen, der zu den Kindern unzugänglich ist.
3. Wenn das Gerät mit dem Wasser verbunden ist oder die restlichen Wassertanks gießen Netzkabel aus der Steckdose ziehen , nachdem das Gerät eingeschaltet ist, Benutzer darf nicht verlassen, bitte das restliche Wasser nach Gebrauch gießen, um zu verhindern, dass sich Sediment ansammelt..
4. Der Prozess der Verwendung der Maschine bleibt aktiv zwischen vertikal oder horizontal, nicht gedreht, invertiert, um zu verhindern, dass Wasser spritzt.
5. Wenn das Tankwasser vorbei ist, Stromversorgung ausschalten und Stecker ziehen, um Auswirkungen auf die Lebensdauer des Heizelementes zu vermeiden.
6. Chemikalien, Aromen oder Detergents, etc. in den Wassertank nicht verwenden.
7. Kein Dampfer mit einem beschädigten Kabel, Stecker oder Dampfdüse betreiben.
8. Nicht zerlegen oder versuchen, den Dampfer zu reparieren.
9. Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, Dampfer nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
10. Die Anbauteile nicht wechseln, während der Dampfer eingesteckt ist oder Dampf abgibt.
11. Düsenkörper oder Haustiere, Pflanzen nicht direkt gegenüberstellen , um Brände zu

verhindern.

12. Berühren Sie nicht die Maschine in die Hände nass Zustand, achten Sie darauf, die Maschine in den Schuhen des Staates zu verwenden. Gerät nicht in den nassen Zustand der Hände berühren, um sicherzustellen, dass die Maschine im Zustand der Schuhe verwenden.

13. Wenn das Gerät verwenden, um sicherzustellen, dass das Netzkabel anderes nicht umgewickelt und nicht berühren wird.

14. Maschine in der Nähe von brennbaren Gegenständen und in der Nähe von Öfen und anderen Wärmequellen nicht verwenden.

15. Bei Störungen oder Schäden, nicht demontieren, soll die Maschine an die dafür vorgesehenen Reparaturstellen gesendet werden.